

COMUNICATO STAMPA

AutosetApp – I dati più aggiornati sempre disponibili per il tuo spandiconcime a pesa

01.02.2017, Castiglione D/S



Vicon AutosetApp – IsoMatch Tellus GO

L'AutosetApp è un App (applicazione software) disponibile sia per l'IsoMatch Tellus che per l'IsoMatch Tellus GO. L'App connette il terminale direttamente con la cella di pesatura e regola automaticamente lo spandiconcime in accordo con i dati inseriti nell'App.

Inserisci i dati nell'App e sei pronto per lavorare

“Davvero semplice”, dice Jeroen van Turenhout, Product Manager dell'area Crop Care. “Il primo passo è inserire la larghezza di lavoro, il tasso di distribuzione (kg/ha) e la velocità (km/ha) nell'AutosetApp. Lo step successivo è inserire il tasso di distribuzione (%) e la densità del concime e selezionarne tipologia”. Van Turenhout inoltre continua dicendo: “Una

volta che i dati sono inseriti si ottiene il consiglio di impostazione del prodotto. Dopo aver premuto il bottone “invia”, la larghezza di lavoro, il tasso di distribuzione, la velocità di lavoro iniziale, il punto di scarico, il punto iniziale per dosare e il GEOpoint verrà inviato allo spandiconcime GEOSpread e verrà automaticamente regolato in accordo con quanto inserito.”

Regolazione Automatica

Con l'AutosetApp è possibile regolare automaticamente il tasso di distribuzione e il punto di scarico dello spandiconcime GEOSpread. Stai comodo sul tuo trattore con AutosetApp e lo spandiconcime si regola automaticamente.

L'App ottiene il massimo della sua efficienza con lo spandiconcime RO-M EW GEOSpread ed RO- EDW GEOSpread ma può essere anche utilizzato con i modelli a pesa in continuo della gamma EW in quel caso la regolazione del punto di rilascio avverrebbe manualmente.

I dati sempre più aggiornati con la tabella di spandimento

Il database delle tabelle di spandimento più aggiornate è sempre disponibile online. L'AutosetApp può essere connesso al database delle tabelle in due modi. Tramite WI-FI (oppure creare WI FI tramite hotspot) ma anche attraverso la chiavetta USB IsoMatch Wireless. L'AutosetApp controlla automaticamente se c'è un database disponibile da scaricare. Oppure la seconda soluzione è scaricare il database da internet dal sito: www.viconsreadingcharts.com

L'AutosetApp è integrato con il software IsoMatch GEOcontrol

L'AutosetApp funziona con il software GEOcontrol installabile sui monitor IsoMatch Tellus e IsoMatch Tellus GO. I terminali esistenti possono essere aggiornati per incorporare l'AutosetApp.

Scarica le foto:



Vicon AutosetApp

[Download Image AutosetApp](#)



[Download Image AutosetApp](#)

Vicon AutosetApp

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.

La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.

Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate il sito www.kvernelandgroup.it

- - FINE - -

Per maggiori informazioni, contattare:

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.kvernelandgroup.it

Vicon e iM FARMING sono Online:



Visita il nostro sito web

www.viconitalia.it/



Diventa fan su facebook

www.facebook.com/kvernelandgroupitalia
www.facebook.com/iMFarming



Guardaci su YouTube

www.youtube.com/kvernelandgrp



Seguici su Twitter

www.twitter.com/KVG_Italia
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)