

## COMUNICATO STAMPA

### **VICON RO-M GEOSPREAD– massima redditività** GEOSPREAD® controllo delle sezioni negli spandiconcime con pesa, segmento medio

01.10.2018, Castiglione D/S, Italia



*VICON RO-M GEOSpread 2300l.*

**VICON ha introdotto lo spandiconcime RO-M GEOSPREAD con pesa in continuo, con capacità della tramoggia da 1300 a 2800l per una larghezza di lavoro massima di 33m. E' il modello ideale nel segmento medio degli spandiconcime per agricoltori professionisti. Ad Eima 2018 sarà presente il modello da 1800l.**

**Il sistema GEOSPREAD® rende possibile la regolazione manuale o automatica della larghezza di lavoro in modo veloce.**

#### **Tecnologia elevate nel segmento degli spandiconcime medi**

La combinazione di una tramoggia più grande e una larghezza di lavoro di 33m rendono RO-M GEOSPREAD lo spandiconcime a pesa perfetto nel segmento medio, che può essere accoppiato anche con trattori di bassa potenza. Riempire la tramoggia con i sacconi è semplice in quanto la larghezza di essa è 245cm. La tecnologia GEOSPREAD utilizzata nei modelli più grandi è ora utilizzata anche nei modelli più piccoli, questo garantisce una elevata tecnologia di spandimento.



### Massima profittabilità garantita

In base ai valori preimpostati o ai dati delle mappe di prescrizione, il sistema automatico di controllo delle sezioni regola la larghezza di lavoro e il dosaggio, attraverso il GPS. Questo permette una perfetta sovrapposizione ed una copertura con un minimo scostamento di dosaggio. Ad esempio, a bordo campo o in campi difformi, il GEOSPREAD inizia a regolare la larghezza di lavoro passo a passo, creando micro-sezioni. Non c'è bisogno di cambiare le impostazioni sullo spandiconcime o sul terminale. Risparmio di fertilizzante dal 5 al 15%. Più il campo è difforme più il ritorno degli investimenti sarà elevato.

### VICON RO-M GEOSPREAD :

		RO-M GEOSPREAD			
Capacità tramoggia (l)	1300	1800	2300	2800	
Altezza di riempimento (cm)	108	127	146	165	
Larghezza (cm)	245	245	245	245	
Larghezza riempimento (cm)	239	239	239	239	
Peso a vuoto (kg)	496	521	547	573	
Larghezza spandimento (m)	10-33	10-33	10-33	10-33	
Output (kg/min)	10-320	10-320	10-320	10-320	

\*\*\*

### Vicon è un brand di Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per ulteriori informazioni visita il sito: [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

-- END --

### Per maggiori informazioni, contattare:

Kverneland Group Italia Srl  
Via Dell'Industria 22/a  
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746  
E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com)  
[www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

Visita il Sito Web



Seguici su Facebook



[KvernelandGroup](https://www.facebook.com/KvernelandGroup)  
[iMFarming](https://www.facebook.com/iMFarming)

Seguici su Twitter



[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)  
[@iM\\_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)

Guarda i nostril video



[kvernelandgrp](https://www.youtube.com/kvernelandgrp)